



P.C.B LAYOUT

SPECIFICATIONS (技术参数)

Current Rating (额定电流): 1.0 Amps  
 Contact Resistance (接触电阻): 30mΩ Max  
 Insulator Resistance (绝缘电阻): 1000 MΩ min.  
 Dielectric Withstanding (耐压值): AC 300V/minute  
 Operating Temperature (工作温度): -40°C~+105°C

UL  
CE  
RH

JSD FH XX X X X XX X X X XXX X

Brand 品牌

Box Header 筒牛插座

Pitch 间距 (Unit:mm)  
 10=1.00 12=1.27  
 20=2.00 25=2.54

Insulator Height 绝缘体高度 (Unit:mm)  
 A=4.90 C=5.80  
 B=5.60 D=7.10

Grooving direction 开槽方向  
 0=In the middle (中间)  
 1=On both sides of the (两边)

Add an insulator 添加绝缘体  
 0=There is no (没有)  
 1=There are (有)

Number of contacts 触点总数  
 Double row=06 to 100Pin

Locate the column (定位柱)  
 0=No fixed 没有固定  
 1=Have a fixed 有固定

Pin length 针的总长度

Material Type 塑胶体材质  
 0=PBT 3=PA9T  
 1=PA46 4=LCP  
 2=PA6T

Conduct Plated 镀层  
 0=Tin 锡 3=Gold 1.5U金 6=Gold 5U金  
 1=Gold 0.8U金 4=Gold 2U金 7=Gold 10U金  
 2=Gold 1.0U金 5=Gold 3U金 8=Gold 15U金

Mounting Style 安装方式  
 S=Straight DIP Type 180度直插板  
 R=Right Angle DIP Type 90度插板  
 M=SMT vertical stick Type 立贴板

精时代电子



深圳市精时代电子科技有限公司  
 官网: www.jsdconn.com  
 电话: 0755-33583386/33583396  
 传真: 0755-33583356

|       |         |                                      |    |       |       |                        |             |             |             |                         |     |
|-------|---------|--------------------------------------|----|-------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-----|
| 客户料号: | 无       | Units                                | mm | Scale |       | Drawing By             | Date        | 2015年12月24日 |             |                         |     |
| 客户规格: | 无       | Tolerance Unless Otherwise Specified |    |       | Date  | 1 of 1                 | Title       | 平面设计        |             |                         |     |
| 注:    |         | .X                                   | ~  | ±0.30 | Sheet | Third Angle Projection |             | 张火新         |             |                         |     |
|       |         | .XX                                  | ~  | ±0.30 |       |                        | 18824345453 |             | Drawing No. | JSDBH12X0XXXMXXXXXX-002 | REV |
| REV   | ECN.NO. | .XXX                                 | ~  | ±0.30 |       |                        |             |             | F/Name      |                         | B   |
|       |         | Angle                                | ~  | ±0.30 |       |                        |             |             |             |                         |     |