



P.C.B LAYOUT

SPECIFICATIONS (技术参数)

Current Rating (额定电流): 3.0 Amps  
 Contact Resistance (接触电阻): 30mΩ Max  
 Insulator Resistance (绝缘电阻): 1000 MΩ min.  
 Dielectric Withstanding (耐压值): AC 500V/minute  
 Operating Temperature (工作温度): -40°C~+105°C

**JSD FH XX X X X XX X X X XXX X**

- Brand 品牌
- Box Header 筒牛插座
- Pitch 间距 (Unit:mm)  
10=1.00 12=1.27  
20=2.00 25=2.54
- Insulator Height 绝缘体高度 (Unit:mm)  
A=9.0  
B=9.4
- Grooving direction 开槽方向  
0=In the middle (中间)  
1=On both sides of the (两边)
- Add an insulator 添加绝缘体  
0=There is no (没有)  
1=There are (有)
- Locate the column (定位柱)  
0=No fixed 没有固定  
1=Have a fixed 有固定
- Pin length 针的总长度
- Material Type 塑胶体材质  
0=PBT 3=PA9T  
1=PA46 4=LCP  
2=PA6T
- Contact Plated 镀层  
0=Tin 锡 3=Gold 1.5U金 6=Gold 5U金  
1=Gold 0.8U金 4=Gold 2U金 7=Gold 10U金  
2=Gold 1.0U金 5=Gold 3U金 8=Gold 15U金
- Mounting Style 安装方式  
S=Straight DIP Type 180度直插板  
R=Right Angle DIP Type 90度插板  
M=SMT vertical stick Type 立贴板
- Number of contacts 触点总数  
Double row=06 to 64Pin



深圳市精时代电子科技有限公司  
 官网: www.jsdconn.com  
 电话: 0755-33583386/33583396  
 传真: 0755-33583356

客户料号:	无	Units	mm	Scale		Drawing By	Date	2015年12月24日	
客户规格:	无	Tolerance Unless Otherwise Specified			Date	1 of 1	Title	平面设计	
注:		.X	~	±0.30	Sheet	Third Angle Projection			
		.XX	~	±0.30	张火新				
		.XXX	~	±0.30	18824345453				
REV	ECN.NO.	Angle	~	±0.30	Drawing No.			JSDBH25B0XXXXXXX-001	REV
					F/Name				B