



P.C.B LAYOUT

SPECIFICATIONS (技术参数)

Current Rating (额定电流): 2.0 Amps

Contact Resistance (接触电阻): 30mΩ Max

Insulator Resistance (绝缘电阻): 1000 MΩ min.

Dielectric Withstanding (耐压值): AC 500V/minute

Operating Temperature (工作温度): -40°C~+105°C

Brand 品牌	JSD	Locate the column (定位柱) 0=No fixed 没有固定 1=Have a fixed 有固定
Box Header 筒牛插座	FH	Pin length 针的总长度
Pitch 间距 (Unit:mm)	XX	Material Type 塑胶体材质 0=PBT 3=PA9T 1=PA46 4=LCP 2=PA6T
Insulator Height 绝缘体高度 (Unit: mm)	X	Contact Plated 镀层 0=Tin 锡 3=Gold 1.5U金 6=Gold 5U金 1=Gold 0.8U金 4=Gold 2U金 7=Gold 10U金 2=Gold 1.0U金 5=Gold 3U金 8=Gold 15U金
Grooving direction 开槽方向	X	Mounting Style 安装方式 S=Straight DIP Type 180度直插板 R=Right Angle DIP Type 90度插板 M=SMT vertical stick Type 立贴板
Add an insulator 添加绝缘体	X	Number of contacts 触点总数 Double row=06 to 64Pin
	XX	
	X	
	X	
	XXX	
	X	



深圳市精时代电子科技有限公司
 官网: www.jsdconn.com
 电话: 0755-33583386/33583396
 传真: 0755-33583356

客户料号:	无	Units	mm	Scale		Drawing By	Date	2015年12月24日	
客户规格:	无	Tolerance Unless Otherwise Specified			Date	1 of 1	Title	平面设计	
注:		.X	~	±0.30	Sheet	Third Angle Projection		张火新	
		.XX	~	±0.30			Drawing No.	JSDBH20A0XXXXXXX-001	REV
		.XXX	~	±0.30			F/Name		B
REV	ECN.NO.	Angle	~	±0.30					