



P.C.B LAYOUT

SPECIFICATIONS (技术参数)

Current Rating (额定电流): 2.0 Amps  
 Contact Resistance (接触电阻): 30mΩ Max  
 Insulator Resistance (绝缘电阻): 1000 MΩ min.  
 Dielectric Withstanding (耐压值): AC 500V/minute  
 Operating Temperature (工作温度): -40°C~+105°C

JSD	FH	XX	X	X	X	XX	X	X	X	XXX	X
Brand 品牌	Box Header 筒牛插座	Pitch 间距 (Unit:mm) 10=1.00 12=1.27 20=2.00 25=2.54	Insulator Height 绝缘体高度 (Unit: mm) A=5.60 B=6.40	Grooving direction 开槽方向 0=In the middle (中间) 1=On both sides of the (两边)	Add an insulator 添加绝缘体 0=There is no (没有) 1=There are (有)	Number of contacts 触点总数 Double row=06 to 68Pin	Locate the column(定位柱) 0=No fixed 没有固定 1=Have a fixed 有固定	Pin length 针的总长度	Material Type 塑胶体材质 0=PBT 3=PA9T 1=PA46 4=LCP 2=PA6T	Contact Plated 镀层 0=Tin 锡 3=Gold 1.5U金 6=Gold 5U金 1=Gold 0.8U金 4=Gold 2U金 7=Gold 10U金 2=Gold 1.0U金 5=Gold 3U金 8=Gold 15U金	Mounting Style 安装方式 S=Straight DIP Type 180度直插板 R=Right Angle DIP Type 90度插板 M=SMT vertical stick Type 立贴板



深圳市精时代电子科技有限公司  
 官网: www.jsdconn.com  
 电话: 0755-33583386/33583396  
 传真: 0755-33583356

客户料号:	无	Units	mm	Scale	1 of 1	客户规格:	无	Units	mm	Scale	1 of 1	客户规格:	无
注:		Tolerance Unless Otherwise Specified		Date	2015年12月24日					Title		平面设计	
REV	ECN.NO.	.X	~	±0.30	Sheet					Third Angle Projection		张火新	
		.XX	~	±0.30							Drawing No.		JSDBH20A0XXXXXXX-001
		.XXX	~	±0.30							F/Name		B
		Angle	~	±0.30									